



# BODY COAT PRO BLACK

Přelakovatelná ochrana proti odlétajícím kamínkům

## CHARAKTERISTIKA:

**BODY COAT PRO** je rychleschnoucí a rychle přelakovatelná ochrana dílů na bázi plastů. Chrání nadměrně exponovaná místa karoserií vozidel proti odlétajícím kamínkům, soli, vlhkosti a korozi, obnovuje povrchovou OEM úpravu dílů. Slouží také jako hlukový izolant uvnitř plechů karoserie.

**BODY COAT PRO** lze aplikovat na holý plech, přes vytvrzené tmely i na starý nátěr. Je kompatibilní s většinou běžně používaných lakovacích systémů.

## APLIKACE:

**BODY COAT PRO** se používá zejména v automobilovém průmyslu jako účinná ochrana nejvíce exponovaných míst vozidel, jakými jsou: spodní část dveří, podběhy, prahy, přední a zadní nosníky, spojery atd. Aplikuje se u všech typů vozidel, včetně nákladních automobilů, jejich návěsů a přívěsů, autobusů, karavanů i zemědělské techniky.

## NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Ošetřovaný povrch je nutné důkladně očistit, odmastit, vysušit a zbavit koroze.
2. Zbytky rzi odstraňte produktem **Rust And Dirt Remover** (Art.-Nr.: 87841).
3. Holý kov obruste brusným papírem drsnosti P180.
4. Starý lak obruste brusným papírem drsnosti P 400.
5. Pro použití na hliník se doporučuje povrch navíc ošetřit produktem **EPOXY PRIMER SPRAY** (Art.-Nr.: CH80027).
6. Dózu s produktem před použitím důkladně protřepejte.
7. **BODY COAT PRO** se nanáší pistolí **Syphon Gun** (aplikační tlak nastavit v rozmezí od 1,0 do 2,5 bar).
8. Požadovanou strukturu vytvoříte změnou aplikačního tlaku, zašroubováním nebo odšroubováním trysky a změnou vzdáleností ústí pistole od povrchu.
9. Při nanášení silné vrstvy nechejte mezi nástřiky odvětrat cca. 10-15 minut.
10. Díl lze lakovat přibližně po 15 minutách od aplikace.



## SPECIFIKACE:

**Barva:** černá // **Aplikační teplota:** +10 °C až +25 °C  
**Báze:** syntetický kaučuk // **Příměs:** pryskyřice, plnič  
**Hustota:** 1,055 g/cm<sup>3</sup> // **Obsah VOC:** 50,5 %  
**Obsah netěkavých látek (sušina):** 45% objemu  
**Teplotní odolnost:** -30 °C až +95 °C

## SKLADOVÁNÍ:

24 měsíců na suchém a chladném místě.

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Veźměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
BODY COAT PRO BLACK	CHBCPB	1 L	CH80279	3208 9091

**PROHLÁŠENÍ:** uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**



**CHEMISTRY PRO**  
masters of chemistry

**CHEMISTRY PRO s.r.o.**

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: [INFO@CHEMISTRYPRO.EU](mailto:INFO@CHEMISTRYPRO.EU) // [WWW.CHEMISTRYPRO.EU](http://WWW.CHEMISTRYPRO.EU)