



Body Cavity Protection Spray

Vosk na ochranu dutin

CHARAKTERISTIKA:

AKEMI® Body Cavity Protection - wax ivory je ochrana proti korozi v barvě slonové kosti na bázi benzenových rozpouštědlech, rozpuštěných vosků a inhibitorů koroze bez CFC hnací látky (látky narušující ozónovou vrstvu). Má dobré vzlinavé schopnosti, odděluje a vytlačuje vodu, je stabilní a rychle zpracovatelný s velmi dobrou přilnavostí ke kovu, vytváří tvrdý plastický film s dobrou tepelnou odolností a pružností i za studena.

APLIKACE:

AKEMI® Body Cavity Protection Spray se používá pro ochranu dutin různých dílů v automobilovém průmyslu (např. dveří), jakož i pro dlouhodobou ochranu strojů, strojních dílů a náradí.



NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Podklad musí být zbaven koroze, odmaštěn, důkladně vyčištěn a částečně suchý. Zbytková vlhkost nemusí být odstraněna, zbytkovou korozi můžete odstranit produktem Afin Rust and Dirt Remover.
2. Před použitím sprej důkladně protřepejte. 3. Neošetřované plochy zakryjte papírem. 4. Nepravidelné povrchy, trhliny, švy a přeplátované plechy pokryjte co nejsilnější vrstvou (60-80µm). 5. Ošetřený povrch ochranou vrstvou je suchý proti prachu asi po 2-4 hodin.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Pro ochranu rukou používejte tekuté rukavice AKEMI® »Liquid Glove«. Optimální teplota zpracování je 15 - 25 °C. Po ukončení práce musí být ventil spreje prostríknut. Náhodně zastříkané díly mohou být očištěny produktem AFIN Acryclean. Ochranná vrstva ze zakonzervovaných dílů může být odstraněna tlakem horké páry. Suchá těsnicí vrstva není odolná proti benzínu, aromatickým uhlovodíkům a olejům.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Barva: slonová kost, **Hustota:** cca 0,93 g / cm³, **Solný test:** 1500 hodin (DIN 50021), **Teplotní odolnost:** cca -30 °C do cca 75 °C trvalé zatížení; krátce až do přibližně 100 °C; od 50 °C až do 100 °C je ochranná vrstva měkká a lepkavá. **Vydatnost:** cca 4 - 6 m² / sprej

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
BODY CAVITY PROTECTION SPRAY	CHBCPS500	500 ml	90041	2712 9099

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhraujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU