

RUSTY & RELEASE OIL

Uvolňovač zarezlých spojů s grafitem a MoS2

CHARAKTERISTIKA:

RUSTY & RELEASE OIL je vysoce účinný uvolňovač zarezlých šroubových spojů s vysokým podílem grafitu a disulfidu molybdenu (MoS₂). Vyznačuje se vysokou penetrační schopností a okamžitým účinkem. Snadno povoluje šroubové spoje i v pokročilém stadiu zrezivění, čímž ulehčuje jejich demontáž. Disulfid molybdenu zajišťuje následné promazání závitu.

Speciální 360° ES aplikátor umožňuje jednoduchou změnu plošného rozstříku na bodový a aplikaci produktu ve všech polohách dózy.

APLIKACE:

RUSTY & RELEASE OIL se používá v automobilovém průmyslu, ale i ve strojírenství pro usnadnění demontáže všech závitových spojů ve vysokém stadiu koroze, ale i jako účinná prevence před vznikem koroze dílů (je-li předpoklad, že spoj bude nutné někdy rozebírat).

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Před použitím dózu důkladně protřepte.
2. Zvolte požadovaný typ rozstříku (odklopte prodloužený aplikátor až na doraz k trysce nebo jej ponechte sklopený v původní poloze).
3. Odstraňte přebytečnou rez z okolí spoje pomocí drátěného kartáče.
4. Aplikujte dostatečné množství produktu **RUSTY & RELEASE OIL** na uvolňovaný spoj.
5. Nechte působit 1 až 5 minut.
6. Spoj nejdříve uvolněte trhnutím ve směru utahování a pak jej normálně povolujte.
7. V případě potřeby postup opakujte.

SPECIFIKACE:

Konzistence: aerosol // **Barva:** černá - tmavá

Zápach: charakteristický po ředidlech

Zápalná teplota: >200 °C

Hustota produktu (při T= 20°C): 0,7 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC: 503,3 g/l

Obsah organických rozpouštědel EU-VOC (hodnota v %): 70 %

Obsah pevných částic: 1,7 %



SKLADOVÁNÍ:

10 let na suchém místě, při teplotách od +5 °C do +30 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte prosím na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
RUSTY & RELEASE OIL	CHRRO	400 ml	CH80160	3403 9900

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazuje si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!