

# Spot Primer

1K rychleschnoucí antikorozi ochrana

## CHARAKTERISTIKA:

**AKEMI® Spot Primer** je rychleschnoucí univerzální jednosložkový primer ve spreji vybavený tryskou pro jemnou mlhu, určený na bodové a plošné opravy probroušených míst.

### Výrobek se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- odolnost proti silikonovým odmašťovačům
- velmi dobré krycí vlastnosti
- izolace probroušených míst před aplikací další vrstvy plniče či laku
- rychlé zasychání
- dobré antikorozi vlastnosti
- výborná přilnavost na ocel, hliník, polyesterové tmely a mnohé plasty
- lze přelakovat barvami na bázi rozpouštědel nebo vodní bázi

## APLIKACE:

**AKEMI® Spot Primer** je vyvinutý jako bodový základní nástřik probroušených míst před aplikací vrchní vrstvy barvy. Dodávaná přídatná tryska s větším přenosem materiálu poskytuje vynikající plnicí a krycí vlastnosti.



## NÁVOD NA POUŽITÍ:

**1.** Před aplikací **AKEMI® Spot Primeru** řádně očistěte a obruste povrch, který má být opatřen základním nástřikem. Místo aplikace musí být zbaveno koroze, odmaštěné, bez prachu a suché. **2.** Před použitím spreje alespoň 2 minuty protřepejte. **3.** Aplikujte 2 rovnoměrné vrstvy pro bodové opravy, abyste dosáhli dostatečného pokrytí. **4.** Aplikujte 3 vrstvy pro dosažení vysoké krycí vrstvy. **5.** Mezi jednotlivými vrstvami nechte 5 minut odvětrat. **6.** V případě potřeby před lakováním lehce obruste P500.

**Zvláštní poznámky: Vysoká vrstva filmu prodlouží dobu schnutí.**

## SPECIFIKACE:

**Základ:** akrylátová pryskyřice **Barva:** šedá, černá, bílá **Vydatnost:** 1,2 m<sup>2</sup> **Vysoká krycí vrstva:** aplikujte 3 vrstvy cca 40 - 70 μm **Bodové malé opravy:** aplikujte 2 vrstvy cca 30 μm **Teplotní odolnost:** až 90° **Přelakovatelný jako bodový základní nátěr:** cca za 15 minut „mokrě do mokrého“ (20 °C) **Přelakovatelný jako vysoká vrstva základního nátěru:** cca za 60 min při 20 °C, IR 15 - 20 min **VOC:**250,3 g/L

## SKLADOVÁNÍ:

Může být skladován 36 měsíců v odpovídajících podmínkách = 10°C – 25°C, relativní vlhkost vzduch 60%

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
SPOT PRIMER BLACK	CHSPOTPB	400 ml	90242	3208 9019
SPOT PRIMER WHITE	CHSPOTPW	400 ml	90243	3208 9019
SPOT PRIMER GREY	CHSPOTPG	400 ml	90244	3208 9019

**PROHLÁŠENÍ:** uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazuje si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

**POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!**

