



Acrylic Spray Filler

Akrylový plnič šedý

CHARAKTERISTIKA:

AKEMI® Acrylic Spray Filler je vysoce kvalitní, jednosložkový tmel, který obsahuje rozpouštědla.

Výrobek se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- rychleschnoucí (rychlá brousitelnost)
- velmi dobrá přilnavost k železu, oceli, hliníku nebo dřevu
- zvláště vysoké plnicí vlastnosti
- lze nanášet ve více vrstvách
- vysoká tloušťka vrstvy díky dobré stabilitě
- snadná brousitelnost

APLIKACE:

AKEMI® Acrylic Spray Filler se používá k vyrovnání mírně nerovných povrchů, k vyplnění škrábanců a rýh způsobených broušením, čímž poskytuje ideální povrch pro následující nátěr.

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Povrch musí být zbaven rzi a mastnoty, důkladně očištěný, suchý a mírně zdrsňený.
2. Zakryjte oblasti kolem poškozené části maskovací páskou.
3. Před použitím několik minut dobře protřepejte.
4. Naneste několik tenkých vrstev (ve vzdálenosti cca 25 cm a v intervalech 3 - 5 minut).
5. Po úplném zaschnutí (cca po 2 h, v případě silnějších vrstev až po cca 24 h) provést broušení za mokra brusným papírem P600 (pozor zejména na přechodová místa), poté očistit a nechat uschnout.



ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:

K ochraně rukou použijte tekuté rukavice **AKEMI® Skin Barrier Lotion**. Nepoužívejte při příliš vysokých teplotách nebo na přímém slunci. Optimální pracovní teplota je 15 - 25°C. Sušení je mnohem lepší, pokud se tmel nanáší v několika tenkých vrstvách, než jedné silné vrstvě. Pokud se nanáší mokry do mokrého, intenzita lesku se výrazně snižuje. Po dokončení práce není nutné prostříknout trysku.

SPECIFIKACE:

Barva: šedá

Hustota: cca. cca 0,9 g/cm³

Sušení: cca 60 min při 20°C

Vydatnost: 0,4 - 0,8 m²/spray

SKLADOVÁNÍ:

Může být skladován 3 roky v odpovídajících podmínkách (= 5°C – 25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
ACRYLIC SPRAY FILLER	CHASFG	400 ml	90051	3208 2090

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazuje si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

OFFICE: STUPKOVA 18 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU