

TAPE ACTIVATOR

Přípravek pro zlepšení přilnavosti lepicích pásek a tmelů

CHARAKTERISTIKA:

TAPE ACTIVATOR je průhledný, rychleschnoucí adhezní promotor pro okamžité zlepšení přilnavosti lepicích pásek a tmelů na komplikované povrchy (různé typy tvrdých i měkkých plastů včetně PVC a ABS). Urychluje proces lepení, zvyšuje celkovou pevnost spoje. Na místě aplikace nezanechává žádné zbytky nebo nežádoucí stopy.

Neobsahuje toluen.

APLIKACE:

TAPE ACTIVATOR se používá ve všech odvětvích průmyslu především při lepení komplikovaných povrchů, jakými jsou různé typy tvrdých i měkkých plastů, včetně PVC, ABS a PP. Obecně zlepšuje přilnavost běžných i silikónových tmelů, lepidel a běžných typů lepicích pásek.

TIP: produkt lze použít i jako předpřípravu povrchu pro práškové lakování a eloxování hliníku.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Místo aplikace musí být čisté, suché a odmaštěné. Pro odmaštění použijte produkt **CHEMISTRY SOFT CLEANER (Art.-Nr.: CH80079)**. Odmašťovač nechte úplně odvětrat.
2. Dózu s produktem před aplikací důkladně protřepejte.
3. Aplikujte tenkou vrstvu **TAPE ACTIVATOR** na lepený povrch ze vzdálenosti cca. 20 cm.
4. Po zaschnutí produktu „na dotek“ (cca. 3 až 5 minut) aplikujte pásku/tmel/barvu.
5. Po ukončení aplikace pročistěte aplikační trysku několikanásobným prostříknutím spreje v poloze dózy vzhůru dnem.

SPECIFIKACE:

Konzistence: aerosol // **Barva:** transparentní

Báze: směs rozpouštědel s přísadami

Zápach: charakteristický po rozpouštědlech

Čas zasychání (při T = 23 °C / R.H. = 50%): cca 5 min

Aplikační teplota: od +5 °C do +30 °C

Hustota produktu (při T = 20 °C): 0,7 g/cm³

Vydatnost spreje: cca 3,5 m² // **Obsah EU-VOC (%):** >80 %



SKLADOVÁNÍ:

36 měsíců na suché místě, při teplotách +5 °C až +25 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte prosím na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
TAPE ACTIVATOR	CHTA	500 ml	CH80281	3815 9090

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazuje si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO

masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

Pod Letištěm 854/26 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU