

BUTYL WINDSHIELD TAPE

Antihluková těsnicí páska

CHARAKTERISTIKA:

BUTYL WINDSHIELD TAPE - páska (šnúra) na čelní sklo je samolepicí/těsnicí hmota na bázi butylové pryže s kulatým průměrem 8 mm.

Výrobek se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- elastoplastický
- lze tvarovat pod tlakem
- odolný vůči povětrnostním vlivům
- tlumí vibrace a pohlcuje hluk
- lepení na kov, keramiku, sklo, lakované povrchy, omítku, dřevo a plasty, jako je ABS, polykarbonát, polyakryl, polyetylén a neměkčené PVC
- těsní proti pronikající vlhkosti a nečistotám

APLIKACE:

Mezi typické aplikace patří:

- montáž a utěsnění všech čelních skel
- těsnění krytů koncových světel
- těsnění přípojovacích spár v automobilovém a jiném průmyslu
- těsnění v odvětví vzduchotechniky a solární techniky
- rekonstrukce šikmých a plochých střech nebo prosklených budov
- hydroizolace spár ve výstavbě betonových prvků



NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Všechny povrchy určené k utěsnění nebo lepení musí být čisté a suché a zbavené nečistot. 2. Odstříhnete vhodnou délku pásky. 3. Zejména pro přímé zasklení aplikujte černý základní nátěr (primer) na vnitřní okraj skla nebo lakované plochy 4. Přiložte pásku na povrch vyžadující utěsnění a přitlačte. 5. Odstraňte uvolňovací fólii a pásku umístěte do správné polohy 6. Položte lepený komponent na **BUTYL WINDSHIELD TAPE** a pevně zatlačte. 7. Přesahující **BUTYL WINDSHIELD TAPE** navlhčenou vodou lze snadno odstranit ostrým nožem nebo žiletkou.

Zvláštní podmínky:

Butyl Windshield Tape lze přelakovat, přetřít a utěsnit silikonovými tmely // Okamžitě nalepenou butylovou pásku lze uvolnit nebo přemístit okamžitým stažením - lze měnit poloha pásky // Zbytky lze odstranit pomocí **Acryclean PRO** nebo **Smooth Surface Cleaner**. // Pro zasklení střešních světlíků se sklonem menším než 45° se doporučuje připevnění dalších distančních držáků.

SPECIFIKACE:

Barva: černá /// **Báze:** polyisobutylen/butyلكaučuk /// **Tloušťka:** Ø 8mm /// **Délka:** 7 m /// **Penetrace při 20 - 26 °C:** 7 – 9 mm **Teplotní odolnost:** -30°C až 70°C /// **Aplikační teplota:** > 5 °C /// **VOC:** bez VOC

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
BUTYL WINDSHIELD TAPE	CHBWT8	Ø 8 mm x 7 m	87492	3919 1080

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujieme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

