



PIPE GASKET 50 ml.

Anaerobní těsnicí tmel trubkových závitů a spojů s teflonem (P.T.F.E.).

CHARAKTERISTIKA:

PIPE GASKET je účinný prostředek pro rychlé a dokonalé utěsnění kovových trubkových závitů a spojů s téměř okamžitou odolností vysokým tlakům (**10 barů již po 15 min**). Bezprostřední montáž dílů po nanesení tmele není nutná, protože materiál začíná reagovat až po vzájemném kontaktu kov-kov, tj.: až po vzájemném sestavení dílů.

Produkt obsahuje teflon. Po úplném vytvrzení odolává vodě, páře, olejům i běžným plynům.

Nepoužívat na zařízení se stlačeným kyslíkem!

APLIKACE:

PIPE GASKET se používá ve všech odvětvích průmyslu na preventivní i havarijní utěsňování kovových tlakových potrubí, závitových spojů a různých přírub. Zamezuje úniku natlakovaného média ze soustavy.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Místo aplikace dokonale očistit, odmastit a vysušit. K odmaštění použít produkt **CHEMISTRY SOFT CLEANER (Art.-Nr.: CH80079)**, odmašťovač nechat dobře odvětrat.
2. Aplikovat **PIPE GASKET** na spoj v dostatečném množství.
3. Díly následně smontovat, produkt nechat vyschnout.

SPECIFIKACE:

Konzistence: tekutina // **Barva:** žlutá // **Zápach:** charakteristický
Báze: metakrylát + anaerobní pryskyřice // **Příměs:** teflon (P.T.F.E.)
Viskozita: 20.000 - 40.000 mPas // **Hustota (20°C):** 1,05 až 1,09 g/ml
Vyplnění spár: do 0,35 mm // **Max. možný průměr závitu:** M80
Bod vzplanutí: > 100°C // **Teplotní odolnost:** -55 °C až +150°C
Manipulační pevnost: po 10 - 20 min // **Funkční pevnost:** 3 - 6 hod
Konečná pevnost: po 12 hod // **Moment pro odtrhnutí:** 20 až 30 Nm



SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců na suchém místě, optimální skladovací teplota +23 °C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
PIPE GASKET	CHPG	50 ml	CH80107	3506 9900

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!



CHEMISTRY PRO
masters of chemistry

CHEMISTRY PRO s.r.o.

Pod Letištěm 854/26 // 779 00 OLOMOUC, CZ

TELEFON: +420 585 242 873 // MOBIL: +420 720 970 934

E-MAIL: INFO@CHEMISTRYPRO.EU // WWW.CHEMISTRYPRO.EU