

Seal wrap

Plastická zakrývací folie 90 cm x 50 m



CHARAKTERISTIKA:

Seal Wrap je samolepicí ochranná fólie na roli sestávající se z polyethylenu s nízkou hustotou a s UV inhibitory. Je opatřena akrylovým lepidlem na bázi vody. Seal Wrap je obzvláště vhodný pro zakrytí karoserie s chybějícími automobilovými okny a též jako všeobecná ochrana povrchů před poškozením poškrábáním.

APLIKACE:

- vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- nízká hmotnost a snadná instalace
- odolává dlouhodobému hrubému zatížení při použití venku
- nezanechává žádné zbytky po odstranění

NÁVOD NA POUŽITÍ :

1. Povrch před aplikací musí být suchý, odmaštěný a zbaven nečistot.
2. Odmotejte potřebné množství folie a položte na rám karoserie. Lehce přitlačte.
3. Pro odříznutí použijte produkt Film Cutter.

SPECIFIKACE:

Nosič: Průhledný polyethylenový film, **Lepidlo:** akrylové, **Tloušťka:** 0,3 mm (+/- 0,1 mm), **Roztažení:** 450%, **Pevnost odstraňování:** 90 - 157 g / cm (PSTC-1), **Pevnost v tahu:** 245 kg / cm² (ASTM D882)

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Vezměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců na suchém a chladném místě při teplotě přibližně 22 °C a relativní vlhkosti 50%.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:

Nepoužívejte na čerstvě lakované povrchy.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
SEAL WRAP	CHSWP	900 mm x 50 m role	87439	39191012

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

