

Easy Filler Green

Odlehčený tmel

CHARAKTERISTIKA:

Easy Filler Green je lehký krémový multifunkční tmel na bázi nasycených polyesterových pryskyřic rozpustěných ve styrenu se speciálními lehkými plnivy. Má velmi dobrou přilnavost k hliníku, galvanicky pozinkovaným plechům, kovu, dřevu, většině plastů atd. Velmi dobře se roztírá, velmi snadno se brousí (vysoký objem při strhnutí materiálu až do 20%) a je téměř bez pórů. Je odolný vůči vodě, benzínu, minerálním olejům, zředěným kyselinám a louhům.



APLIKACE:

Easy Filler Green slouží k profesionální opravě prohlubní, škrábanců a trhlin v karosářských dílech. Má své typické využití při opravě karoserií osobních i nákladních automobilů, kolejových vozidel a použití v mnoha oblastech průmyslu.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Podklad musí být odmaštěn, suchý, bez prachu a čistý. Stará barva musí být odstraněna.
2. Přidejte 2 - 5 g tužidla (červené pasty) na 100 g tmelu (1 g odpovídá cca 4 - 5 cm dlouhé housence tužidla).
3. Smíchejte obě složky dokud se nedosáhne homogenního odstínu. Doba zpracování je cca 2 - 6 minut.
4. Po 8 - 30 minutách může být tmel zpracován (broušení, vrtání, frézování).
5. Teplou reakci vytvrzování zrychluje, chladno zpomaluje.
6. Na opracovaný tmel mohou být naneseny všechny komerčně dostupné základy a barvy.
7. Nástroje lze čistit pomocí afin™ Acryclean / AKEMI® Nitro Diluent.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY:

- Pro ochranu rukou používejte AKEMI® "Tekuté rukavice".
- Na kovové povrchy musí být tmel nanesen v krátkém intervalu po broušení, aby byla zaručena dobrá přilnavost
- Množství tužidla více než 5% snižuje přilnavost, může zhoršit sušení povrchu a může vést k změnám odstínu barev finálního lakování.
- Množství tužidla pod 2% zpomaluje vytvrzování a ve spojení s nižší teplotou nemusí dojít k plnému vytvrzení a povrch zůstane lepivý.
- Pokud má být tmel aplikován v silnějších vrstvách, pracujte s co možná nejmenším množstvím tužidla nebo aplikujte více vrstev.
- Vytvrzený tmel již nelze odstraňovat rozpouštědly, ale pouze mechanicky nebo vysokými teplotami (>200 °C).
- Při správném zpracování není vytvrzený stěrkový tmel zdraví škodlivý.

SPECIFIKACE:

Barva: světle zelená **Hustota:** 1,51 g/cm³ **VOC:** 251,3 g/l (přepočteno) **Doba zpracování v minutách:** **a) při 20°C:** 1% tužidla (5-6), 2% tužidla (3-4), 3% tužidla (2,5-3), 4% tužidla (2-2,5) **b) s 2% tužidla:** při 10 °C (7-9), při 20 °C (3-4), při 30 °C (1-2)

SKLADOVÁNÍ:

12 měsíců na suchém a chladném místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Veźměte, prosím, na vědomí údaje o bezpečnosti, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobce.

NÁZEV	SKLADOVÝ KÓD	BALENÍ	ČÍSLO VÝROBKU	ČÍSLO CELNÍHO SAZEBNÍKU
EASY FILLER GREEN 1,6 kg	CHEFG2	1,6 kg/dóza	87113	3214 1010
EASY FILLER GREEN 2,3 kg	CHEFG3	2,3 kg/kartuše	87114	

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo výrobou vzorku. Vyhrazuje si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

